



mod. 50T005

Dual Probe Thermometer

Termometro elettronico a doppia sonda

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TERMOMETRO

Lunghezza filo: 100 cm

Doppia sonda in dotazione

Ampio display LCD con luce retroilluminata e spegnimento automatico.

Può essere ricalibrato quando necessario utilizzando una semplice procedura.

Il magnete interno permette il fissaggio verticale al frigorifero o ad altri elementi metallici.

La funzione di mantenimento della temperatura serve per impedire al display di modificare la lettura.

°F/°C commutabile tramite pulsante.

L'utente può impostare un allarme di temperatura elevata.

Risoluzione: 0,1°

Intervallo di misurazione: -50° C-300° C (-58° F-572° F).

Precisione di misurazione: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$) al -20°C-150°C (-4°F-302°F)

Spegnimento automatico: dopo 10 minuti di inattività se la temperatura misurata è inferiore a 50° C / 122° F e la temperatura modificata è compresa tra 2-4° C / 35,6-39,2° F

ISTRUZIONI D'USO

Prima di utilizzare il termometro, staccare la pellicola protettiva dal pannello frontale.

L'apparecchio viene fornito con due sonde, una sonda di rotazione incorporata e una sonda a filo con spina. Per avviare la misurazione, aprire la sonda di rotazione dal suo alloggiamento o collegare la sonda a filo alla presa sul lato dell'apparecchio, il display LCD visualizzerà immediatamente la temperatura. (L'unità legge solo un tipo di temperatura, quando si collega la sonda a filo, il termometro legge solo la temperatura della sonda a filo e il display LCD visualizzerà "OUT".)

La visualizzazione predefinita è in Fahrenheit, se si desidera leggere in gradi Celsius, tieni premuto il tasto C/F per 2 secondi

Blocco dati: prima di togliere la sonda dall'alimento, premere il tasto "HOLD" in questo modo la temperatura rimarrà nel display finché non verrà premuto nuovamente il tasto.

Per calibrare la temperatura utilizzare una tazza di acqua fredda e ghiaccio. Inserire la sonda all'interno della tazza accertandosi che la punta tocchi il ghiaccio. Attendere che la temperatura scenda e che il valore sul display si stabilizzi. Tenere premuto il tasto "CAL" per 5 secondi, a seguito sullo schermo lampeggerà prima la scritta "CALL" poi il valore di temperatura. Premere il tasto "C/F" per aumentare il valore o premere il tasto "HOLD" per diminuire il valore a 0°C (32° F).

La cifra continuerà a lampeggiare per 8 secondi; finché la calibrazione sarà terminata. Non estrarre la sonda quando la cifra lampeggia, altrimenti si verificherà un errore di precisione.

Per accendere la retroilluminazione, premere una volta il pulsante con l'icona della luce e premerlo nuovamente per spegnerla. Inoltre, la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

Per impostare l'allarme di temperatura massima premere una volta il pulsante "ALARM SET", quando lampeggerà la cifra premere il pulsante "C/F" per aumentare il valore o premere il pulsante "HOLD" per diminuire il valore, al termine dell'impostazione premere nuovamente il pulsante "ALARM SET", per confermare e tornare alla normalità. Se la misurazione della temperatura supera la temperatura di reset, il termometro emette un segnale acustico e fa lampeggiare la cifra di "ALARM SET". Il segnale acustico si spegnerà automaticamente dopo un minuto, ma la scritta "ALARM SET", continuerà a lampeggiare fino a quando la temperatura non scenderà al di sotto della temperatura di ripristino o il termometro non si spegnerà. L'utente può interrompere il segnale acustico premendo un pulsante qualsiasi. Per disattivare la funzione di allarme è sufficiente regolare la temperatura al livello più alto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

NON LASCIARE IL TERMOMETRO NEL FORNO DURANTE LA COTTURA.

NON TOCCARE LA SONDA CALDA A MANI NUDE;

LAVARE LA SONDA METALLICA IN ACQUA E SAPONE;

STERILIZZARE LA SONDA METALLICA INSERENDOLA IN ACQUA BOLLENTE PER ALCUN MINUTI;

PULIRE IL TERMOMETRO CON UN PANNINO UMIDO, NON LAVARLO CON ACQUA O IMMERGERLO NELL'ACQUA.



Goods imported by / Prodotto importato da
Martellato srl - via Rovigo, 1/B Vigonza (PD) Italy
tel. +39 049 7800155 - fax +39 049 8087744
www.martellato.com - martellato@martellato.com



DPL50T005_00



Recycling: Check the directions of your municipality.
Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune.